

Nombre comercial : Lithofin MN Stain-Stop

Revisión : 30.01.2019
Fecha de edición : 13.02.2019

Versión (Revisión) : 4.0.2 (4.0.1)

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Lithofin MN Stain-Stop

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos relevantes identificados

Mezcla, Impregnación, contiene: disolvent orgánicos

1.3 Suministrador (fabricante/importador/representante exclusivo/usuario posterior/distribuidor)

Comerciante :

GranQuartz
Calle : 4963 South Royal Atlanta Drive
Código postal/Ciudad : USA Tucker, GA 30084
Teléfono : +1 770 621-9777
Telefax : +1 770 621-9771
Contact : Departamento de Ingeniería
Correo electrónico: admin@granquartz.com

Teléfono de emergencia:
+1 770 621-9777
(Este número sólo está disponible durante las horas de oficina)

Proveedor :

Lithofin AG
Calle : Heinrich-Otto-Str. 36
Código postal/Ciudad : 73240 Wendlingen
Teléfono : +49 (0)7024 9403-0
Telefax : +49 (0)7024 9403-40
Contact : Departamento de Ingeniería
Correo electrónico: info@lithofin.de

Teléfono de emergencia:
+49 (0)7024 9403-0
(Este número sólo está disponible durante las horas de oficina)

1.4 Teléfono de emergencia

ver bajo párrafo 1.3

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Asp. Tox. 1 ; H304 - Peligro de aspiración : Categoría 1 ; Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Flam. Liq. 3 ; H226 - Líquidos inflamables : Categoría 3 ; Líquidos y vapores inflamables.

STOT SE 3 ; H336 - Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : Categoría 3 ; Puede provocar somnolencia o vértigo.

Advertencias complementarias

La mezcla está clasificada como peligrosa según el reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP].

Observación

Texto de las frases H- y EUH: véase sección 16.

2.2 Elementos de la etiqueta

Nombre comercial : **Lithofin MN Stain-Stop**

Revisión : 30.01.2019
Fecha de edición : 13.02.2019

Versión (Revisión) : 4.0.2 (4.0.1)

Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictograma de peligro



Llama (GHS02) · Peligro para la salud (GHS08) · Signo de exclamación (GHS07)

Palabra de advertencia

Peligro

Componentes Peligrosos para etiquetado

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; N.º CAS : (64742-48-9)

Indicaciones de peligro

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...
P331 NO provocar el vómito.
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en según las reglamentaciones locales y nacionales.

Características de peligro suplementarias (UE)

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Otro etiquetado

2.3 Otros peligros

Posibles efectos físico-químicos perjudicantes

En caso de poca refrigeración y/o por uso se pueden producir mezclas explosivas/inflamables. Este material puede inflamarse mediante calor, chispas, llamas u otras fuentes de ignición (por ejemplo, electricidad estática, luces indicadoras, o equipo mecánico/eléctrico, y dispositivos electrónicos tales como teléfonos celulares, computadoras, calculadoras, y localizadores que no hayan sido certificados como intrínsecamente seguros).

2.4 Advertencias complementarias

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; Número de registro REACH : 01-2119463258-33-xxxx ; N.º CE : 919-857-5; N.º CAS : (64742-48-9)

Partes por peso : $\geq 80 - < 85$ %
Clasificación 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H336

ACETATO DE N-BUTILO ; Número de registro REACH : 01-2119485493-29-xxxx ; N.º CE : 204-658-1; N.º CAS : 123-86-4

Partes por peso : $\geq 1 - < 5$ %
Clasificación 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336

(METIL-2-METOXIETOXI)PROPANOL ; Número de registro REACH : 01-2119450011-60-xxxx ; N.º CE : 252-104-2; N.º CAS : 34590-94-8

Partes por peso : $\geq 1 - < 5$ %
Clasificación 1272/2008 [CLP] : Sustancia con un valor límite comunitario (UE) para la exposición en el lugar de trabajo.

Nombre comercial : **Lithofin MN Stain-Stop**

Revisión : 30.01.2019
Fecha de edición : 13.02.2019

Versión (Revisión) : 4.0.2 (4.0.1)

Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; Número de registro REACH : 01-2119456810-40-xxxx ; N.º CE : 920-901-0; N.º CAS : (90622-58-5)

Partes por peso : $\geq 1 - < 5 \%$

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304

Advertencias complementarias

Todos los ingredientes de esta mezcla fueron registrados según el reglamento (REACH). < 0,1% Benzene, REG(EC) No 1272/2008, Annex VI; J, P

Texto de las frases H- y EUH: véase sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Información general

En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica. Nunca dar por la boca algo a una persona que este sin conocimiento o tenga contracciones espasmódicas. En caso de pérdida de conocimiento acostar al afectado en posición lateral de seguridad y solicitar atención médica. Vigilar el riesgo de aspiración en caso de vómito.

En caso de inhalación

Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo. En caso de dificultades respiratorias o paro de respiración preparar respiración artificial. En caso de afección de las vías respiratorias consultar al médico.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón. Cambiar la ropa empapada inmediatamente. No lavar con: Agente de limpieza, ácidos Agente de limpieza, alcalinos Disolvente/Diluciones

En caso de contacto con los ojos

En caso de contacto con los ojos aclarar inmediatamente los ojos abiertos bajo agua corriente durante 10 o 15 minutos y consultar al oftalmólogo. Proteger el ojo ileso.

En caso de ingestión

Llamar inmediatamente al médico. Mantener en reposo. NO provocar el vómito. En caso de ingestión accidental, enjuagar la boca abundantemente con agua (solo si la persona esta consciente) y solicitar inmediatamente atención médica

Protección propia del primer auxiliante

Primer socorrista: ¡Hacer atención a autoprotección!

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información disponible.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Informaciones para el médico

Tratamiento sintomático.

Tratamiento especial

Ayuda elemental, descontaminación, tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Espuma Dióxido de carbono (CO₂) BC-polvo ABC-polvo Agua pulverizadora

Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua Chorro de agua potente

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono Dióxido de carbono (CO₂) Fluoruro de hidrógeno Fluoro polímero

Nombre comercial : **Lithofin MN Stain-Stop**

Revisión : 30.01.2019
Fecha de edición : 13.02.2019

Versión (Revisión) : 4.0.2 (4.0.1)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Usar un aparato respiratorio adecuado.

Equipo especial de protección en caso de incendio

Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección contra las sustancias químicas.

5.4 Advertencias complementarias

Para proteger a personas y para refrigeración de recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro de agua a inyección. No dejar llegar el agua de extinción a la canalización o al medio acuáticos. No inhalar gases de explosión y combustión.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Usar equipamiento de protección personal. Eliminar toda fuente de ignición. Asegurar una ventilación adecuada. Llevar a las personas fuera del peligro. Extensión de gases sobre todo por el suelo (pesa más que aire) y tener en cuenta la dirección del viento.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar que entre en el subsuelo/suelo. No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Para limpieza

Material adecuado para recoger: Ligador universal

Limpiar bien las cosas sucias y el suelo respetando las disposiciones de ambiente. Agua de lavar sucia retener y evacuar. Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.

6.4 Referencia a otras secciones

Manejo seguro: véase sección 7

Protección individual: véase sección 8

Eliminación: véase sección 13

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar.

Medidas de protección

Todos los modos de trabajo tienen que estar siempre de tal manera organizados, que se pueda excluir lo siguiente:
Inhalación de vapores o nieblas/aerosoles
Contacto con la piel
Contacto con los ojos
Usar equipo de protección personal (véase sección 8). Cerrar el recipiente siempre bien tras sacar el producto. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Si una aspiración local no es posible o es insuficiente, se tiene que ventilar técnicamente todo el campo de trabajo suficientemente. Medidas técnicas y aplicaciones para el proceso de trabajo tienen prioridad antes del uso del equipamiento de protección personal.

Medidas de protección contra incendios

Vapores pesan más que aire, se extienden sobre el suelo y producen con aire mezclas explosivas. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. El producto es: Combustible

Clase de Incendio : B

Agitar bien antes de usar nein

Indicaciones para la higiene industrial general

P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Requisitos para los lugares de almacenamiento y recipientes

Manténgase el recipiente bien cerrado. Conservar/almacenar únicamente en el recipiente original. El suelo tiene que ser sólido, sin juntas y no absorbente. Asegurar suficiente ventilación en el almacén.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

Clase de almacenamiento (TRGS 510) : 3

Proteger de las heladas nein

Temperatura de almacenaje recomendada 5 - 25 °C

Nombre comercial : **Lithofin MN Stain-Stop**

Revisión : 30.01.2019
Fecha de edición : 13.02.2019

Versión (Revisión) : 4.0.2 (4.0.1)

Más datos sobre condiciones de almacenamiento

Guardar cerrado fuera del alcance de niños. Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.

7.3 Usos específicos finales

Recomendación

Respetar la hojas técnicas. Tener en cuenta las instrucciones para el uso.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Valores límites de puesto de trabajo

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; N.º CAS : (64742-48-9)

Tipo de valor límite (país de origen) : TRGS 900 (D)

Valor límite : 600 mg/m³

Versión :

ACETATO DE N-BUTILO ; N.º CAS : 123-86-4

Tipo de valor límite (país de origen) : TRGS 900 (D)

Valor límite : 62 ppm / 300 mg/m³

Limitación de los picos de

exposición : 2(I)

Observación : Y

Versión : 01.03.2018

(METIL-2-METOXIETOXI)PROPANOL ; N.º CAS : 34590-94-8

Tipo de valor límite (país de origen) : TRGS 900 (D)

Valor límite : 50 ppm / 310 mg/m³

Limitación de los picos de

exposición : 1(I)

Versión : 01.03.2018

Tipo de valor límite (país de origen) : TWA (EC)

Valor límite : 50 ppm / 308 mg/m³

Observación : H

Versión : 31.01.2018

Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; N.º CAS : (90622-58-5)

Tipo de valor límite (país de origen) : TRGS 900 (D)

Valor límite : 600 mg/m³

Versión :

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos adecuados

Asegurar suficiente ventilación en el almacén.

Medidas técnicas y aplicaciones para el proceso de trabajo tienen prioridad antes del uso del equipamiento de protección personal.

Protección individual

Protección de ojos y cara

Protectores de vista adecuados

Gafas con protección lateral gafas de mordaza

Cualidades necesarias

DIN EN 166

Protección de piel

Protección de la mano

Tipo de guantes adecuados : Guante de manopla

Material adecuado : NBR (Goma de nitrilo), 0,4mm, >8h; FKM (caucho de fluorado), 0,7mm, >8h;

Productos de guantes recomendables : Productor KCL GmbH/Eichenzell-Germany; Ansell/Yarra City-Australia O

Nombre comercial : **Lithofin MN Stain-Stop**

Revisión : 30.01.2019
Fecha de edición : 13.02.2019

Versión (Revisión) : 4.0.2 (4.0.1)

fabricados comparables de otras empresas.

Medidas de protección de manos adicionales : Antes de usar comprobar la hermeticidad/opacidad.

Observación : Hay que respetar el tiempo de rotura y los atributos de hinchamiento del material. Dependiendo de la concentración de materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo específico hay que escoger el tipo de guantes resistentes a agentes químicos. Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos químicos de los guantes protectores arriba mencionados. Cremas no son sustitución de la protección corporal.

Protección corporal

Ropa protectora.

Protección corporal adecuada : Traje de protección química Zapatos de seguridad resistentes a los químicos

Cualidades necesarias : antiestática.

Ropa protectora. : DIN EN ISO 20345 DIN EN 13034 DIN EN 14605
calzado : DIN EN 14404

Observación : Cremas no son sustitución de la protección corporal.

Protección respiratoria

Normalmente no es necesaria protección respiratoria personal. Protección respiratoria es necesaria para: ventilación insuficiente Formación de aerosol y niebla. alta concentración aplicación pulverizadora

Aparatos respiratorios adecuados

Filtro de partículas combinado (EN 14387) Media mascarilla (DIN EN 140) ABEK-P1

Observación

Sólo utilizar aparatos respiratorios con la marca CE incluyendo los cuatro números de prueba. El tiempo límite de uso según GefStoffV en combinación con las reglas sobre el uso de aparatos respiratorios (BGR 190) se deben respetar.

Medidas generales de protección e higiene

Estandar mínimo para medidas de seguridad con el handling con materiales de trabajo que están especificados en TRGS 500. Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar. Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. Lavar el vestuario contaminado antes de utilizarlo otra vez. Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. Utilizar productos cosméticos después del trabajo. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto : Líquido

Color : amarillo claro

Olor : solvent

Datos básicos relevantes de seguridad

Temperatura de fusión/zona de fusión :	(1013 hPa)	<	-13	°C	
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición :	(1013 hPa)	aprox.	152	°C	
Temperatura de descomposición :	(1013 hPa)		no determinado		
Punto de inflamabilidad :		aprox.	32	°C	closed cup (EN ISO 3679)
Temperatura de ignicio :			no determinado		
Inflamabilidad ulterior			Sí		UN Test L2:Sustained combustibility test
Límite inferior de explosividad :			no determinado		
Límite superior de explosividad :			no determinado		
Presión de vapor :	(50 °C)	<	3000	hPa	
Densidad :	(20 °C)		0,8	g/cm ³	Picnómetro (DIN EN ISO 2811-1)
Test de separación de disolventes :	(20 °C)	<	3	%	Test L1: Solvent separation test (UN)
Solubilidad en agua	(20 °C)		hidrolizado		
pH :			no aplicable		DIN 19268

Nombre comercial : Lithofin MN Stain-Stop

Revisión : 30.01.2019
Fecha de edición : 13.02.2019

Versión (Revisión) : 4.0.2 (4.0.1)

log P O/W :	no determinado	(Mezcla)
Tiempo de vaciado : (23 °C)	< 15 s	probeta ISO 4 mm (DIN EN ISO 2431)
Umbral olfativo :	no determinado	
Velocidad de evaporación :	no determinado	
Contenido de COV-CE	aprox. 87,6	Peso % *
COV-Francia	A+	Décret no 2011-321 du 23 mars 2011

(* COV-CE = „compuesto orgánico volátil (COV)“, cualquier compuesto orgánico que tenga un punto de ebullición inicial menor o igual a 250 °C a una presión estándar de 101,3 kPa; valor de COV en g/L)

9.2 Otros datos

Las indicaciones se refieren a los componentes principales:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (CAS: 64742-48-9)

Límite Inferior de explosividad (Vol%): 0,6

Límite superior de explosividad (Vol%): 6,0

log P O/W: 5,0 - 6,7

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Para este producto o sus ingredientes no existen datos especiales en relación con la reactividad.

10.2 Estabilidad química

El producto es químicamente estable dentro de las condiciones recomendadas de almacenamiento, utilización y temperatura.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Si la manipulación y el almacenamiento se de acuerdo a las disposiciones no surgen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Estable si se aplican las normas recomendadas acerca de almacenamiento y manipulación.

10.5 Materiales incompatibles

No hay datos disponibles

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se descompone durante la aplicación prevista.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Efectos agudos

No hay datos para la preparación/mezcla. Las indicaciones se refieren a los componentes principales.

Toxicidad oral aguda

Parámetro :	LD50 (ACETATO DE N-BUTILO ; N.º CAS : 123-86-4)
Vía de exposición :	Oral
Especie :	Rata
Dosis efectiva :	10760 mg/kg
Método :	OCDE 423
Parámetro :	LD50 ((METIL-2-METOXIETOXI)PROPANOL ; N.º CAS : 34590-94-8)
Vía de exposición :	Oral
Especie :	Rata
Dosis efectiva :	> 5000 mg/kg
Método :	OCDE 401
Parámetro :	LD50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; N.º CAS : (64742-48-9))

Nombre comercial : **Lithofin MN Stain-Stop**

Revisión : 30.01.2019
Fecha de edición : 13.02.2019

Versión (Revisión) : 4.0.2 (4.0.1)

Vía de exposición : Oral
Especie : Rata
Dosis efectiva : > 5000 mg/kg
Parámetro : LD50 (Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; N.º CAS : (90622-58-5))
Vía de exposición : Oral
Dosis efectiva : > 5000 mg/kg

Toxicidad dermal aguda

Parámetro : LD50 (ACETATO DE N-BUTILO ; N.º CAS : 123-86-4)
Vía de exposición : Dérmica
Especie : Conejo
Dosis efectiva : > 14112 mg/kg
Método : OCDE 402
Parámetro : LD50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; N.º CAS : (64742-48-9))
Vía de exposición : Dérmica
Especie : Conejo
Dosis efectiva : > 5000 mg/kg
Parámetro : LD50 (Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; N.º CAS : (90622-58-5))

Vía de exposición : Dérmica
Dosis efectiva : > 5000 mg/kg
Parámetro : LD50 ((METIL-2-METOXIETOXI)PROPANOL ; N.º CAS : 34590-94-8)
Vía de exposición : Dérmica
Especie : Conejo
Dosis efectiva : 9510 mg/kg
Método : OCDE 402

Toxicidad inhalativa aguda

Parámetro : LC50 ((METIL-2-METOXIETOXI)PROPANOL ; N.º CAS : 34590-94-8)
Vía de exposición : Inhalación
Especie : Rata
Dosis efectiva : 3,35 mg/l
Tiempo de exposición : 7 h
Parámetro : LC50 (ACETATO DE N-BUTILO ; N.º CAS : 123-86-4)
Vía de exposición : Inhalación
Especie : Rata
Dosis efectiva : 23,4 mg/l
Tiempo de exposición : 4 h
Método : OCDE 403

Síntomas específicos en tests con animales

No hay datos para la preparación/mezcla.

Efecto de irritación y cauterización

Estimación/clasificación

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Sensibilización

No hay datos para la preparación/mezcla.

Toxicidad tras ingestión repetida (subaguda, subcrónica, crónica)

No hay datos para la preparación/mezcla.

Efectos-CMR (cancerígeno, cambio de la masa hereditaria y dañar la capacidad reproductiva)

Carcinogenicidad

No hay datos para la preparación/mezcla.

Otra información

Sin indicaciones de carcinogenicidad en seres humanos.

Nombre comercial : **Lithofin MN Stain-Stop**

Revisión : 30.01.2019
Fecha de edición : 13.02.2019

Versión (Revisión) : 4.0.2 (4.0.1)

Mutagenicidad en células germinales

No hay datos para la preparación/mezcla.
No existen indicaciones de mutagenicidad celular en seres humanos.

Toxicidad para la reproducción

No hay datos para la preparación/mezcla.

Otra información

No existen indicaciones de toxicidad reproductiva en seres humanos.

Valoración sentificada de las características de CMR

Los ingredientes de esta mezcla no cumplen los criterios para las categorías 1A o 1B de CMR conforme al CLP.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

Véase sección 2.1 (clasificación).

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

Véase sección 2.1 (clasificación).

Peligro de aspiración

Véase sección 2.1 (clasificación).

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Las indicaciones se refieren a los componentes principales. No hay datos para la preparación/mezcla.

Toxicidad acuática

Toxicidad de peces crónica (a largo plazo)

Parámetro : NOEC (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; N.º CAS : (64742-48-9))

Especie : pescado

Dosis efectiva : > 0,1 - 1 mg/l

Parámetro : NOEC (Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; N.º CAS : (90622-58-5))

Especie : pescado

Dosis efectiva : > 0,1 - 1 mg/l

Crónico (largo plazo) toxicidad para dafnien

Parámetro : NOEC (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; N.º CAS : (64742-48-9))

Especie : daphnia

Dosis efectiva : > 0,1 - 1 mg/l

Parámetro : NOEC (Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; N.º CAS : (90622-58-5))

Especie : daphnia

Dosis efectiva : > 0,1 - 1 mg/l

Aguda (corto plazo) toxicidad para las algas

Parámetro : EC50 (ACETATO DE N-BUTILO ; N.º CAS : 123-86-4)

Especie : daphnia

Dosis efectiva : 44 mg/l

Tiempo de exposición : 48 h

Parámetro : EC50 ((METIL-2-METOXIETOXI)PROPANOL ; N.º CAS : 34590-94-8)

Especie : daphnia

Dosis efectiva : 1919 mg/l

Tiempo de exposición : 48 h

Parámetro : EC50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; N.º CAS : (64742-48-9))

Especie : daphnia

Dosis efectiva : > 1000 mg/l

Tiempo de exposición : 48 h

Método : OCDE 202

Nombre comercial : **Lithofin MN Stain-Stop**

Revisión : 30.01.2019
Fecha de edición : 13.02.2019

Versión (Revisión) : 4.0.2 (4.0.1)

Parámetro : EC50 (Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; N.º CAS : (90622-58-5))
Especie : daphnia
Dosis efectiva : > 100 mg/l

Efectos en las estaciones de depuración

Respetar los reglamentos locales de avenamiento.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No hay datos para la preparación/mezcla.

Biodegradable

No hay datos para la preparación/mezcla.

12.3 Potencial de bioacumulación

No hay datos para la preparación/mezcla.

12.4 Movilidad en el suelo

No hay datos para la preparación/mezcla.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

12.6 Otros efectos adversos

No hay datos para la preparación/mezcla.

12.7 Informaciones ecotoxicológica adicionales

Informaciones adicionales

El producto no fue examinado.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminar teniendo en cuenta las determinaciones de la autoridad.
Eliminación conforme a la Directiva 2008/98/CE sobre residuos y desechos peligrosos.

Evacuación del producto/del embalaje

Clave de los residuos/marcas de residuos según CER/AVV

Clave de residuo producto

Clave de residuo (CER/AVV) : 07 01 04*

Clave de residuo embalaje

Clave de residuo embalaje: 15 01 10*

Opciones de tratamiento de residuos

29/35 - No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Entregar a empresas de evacuación oficiales.

Eliminación apropiada / Embalaje

Embalajes contaminados hay que vacías completamente, y se pueden volver a utilizar tras haber sido limpiados debidamente. Embalajes que no se pueden lavar hay que evacuar.

13.2 Informaciones adicionales

Los códigos se asignaron a base del uso más frecuente de este material, por lo que la formación de una sustancia novicia durante el uso actual.no se toma en cuenta.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

ONU 1993

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Transporte por vía terrestre (ADR/RID)

LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (SUCEDANEO DE TREMENTINA · ACETATO DE N-BUTILO)

Transporte marítimo (IMDG)

Nombre comercial : **Lithofin MN Stain-Stop**

Revisión : 30.01.2019
Fecha de edición : 13.02.2019

Versión (Revisión) : 4.0.2 (4.0.1)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TURPENTINE SUBSTITUTE · N-BUTYL ACETATE)

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TURPENTINE SUBSTITUTE · N-BUTYL ACETATE)

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Transporte por vía terrestre (ADR/RID)

Clase(s) : 3
Código de clasificación : F1
Clase de peligro : 30
Clave de limitación de túnel : D/E
Disposiciones especiales : LQ 5 I · E 1
Hoja de peligro : 3

Transporte marítimo (IMDG)

Clase(s) : 3
Número EmS : F-E / S-E
Disposiciones especiales : LQ 5 I · E 1
Hoja de peligro : 3

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

Clase(s) : 3
Disposiciones especiales : E 1
Hoja de peligro : 3

14.4 Grupo de embalaje

III

14.5 Peligros para el medio ambiente

Transporte por vía terrestre (ADR/RID) : No

Transporte marítimo (IMDG) : No

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) : No

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Ninguno

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

not required.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamentos UE

REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los residuos (2000/532/CE)

EN 2:1992 (DIN EN 2:2005-01)

Autorización y/o limitaciones de aplicación

Limitaciones de aplicación

Restricción de uso de conformidad con el anexo XVII de REACH n.º : Ninguna al usar según las indicaciones.

Indicaciones para la limitación de ocupación

Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección jurídica del trabajo juvenil (94/33/CE).

Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección a la madre (92/85/CEE) para embarazadas o madres que dan el pecho.

Otros reglamentos de la UE

La norma 98/24/CE para protección de la salud y respetar durante el trabajo la seguridad de los trabajadores ante el peligro de materiales químicos. (La norma 2000/39/CE, La norma 2006/15/CE, La norma 2009/161/CE)

REGLAMENTO (UE) N° 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la exportación e

Nombre comercial : **Lithofin MN Stain-Stop**

Revisión : 30.01.2019
Fecha de edición : 13.02.2019

Versión (Revisión) : 4.0.2 (4.0.1)

importación de productos químicos peligrosos [Reglamento PIC]
REGLAMENTO (UE) No 98/2013 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos: No aplicable.

Reglamento (CE) no. 1005/2009 sobre sustancias que agotan la capa de ozono

No aplicable.

Contiene las siguientes sustancias que agotan la capa de ozono: -

REGLAMENTO (CE) N° 850/2004 [Reglamento COP]

No aplicable.

Nombre del contaminante orgánico persistente (COP): -

Reglamentos nacionales

También hay que respetar las leyes nacionales!

Germany:

TRGS 400 (Risk assessment for activities involving hazardous substances)

TRGS 500 (Protective measures)

TRGS 510 (Storage of hazardous substances in non-stationary containers)

TRGS 555 (Working instruction and information for workers)

Clase de peligro de agua (WGK)

Clase : 1 (Presenta poco peligro para el agua.) Clasificación según AwSV

Otras instrucciones, límites especiales y disposiciones legales

Suiza

VOCV-Directiva

Contenido máximo de COV (Suiza) : 87,6 Peso % según VOCV

15.2 Evaluación de la seguridad química

Para esta sustancia/mezcla no se realizó una evaluación de la seguridad química.

15.3 Informaciones adicionales

SECCIÓN 16. Otra información

16.1 Indicación de modificaciones

07. Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto - Clase de almacenamiento

16.2 Abreviaciones y acrónimos

ABC-Pulver	Extinguishing powder for fire class A, B and C
ABEK-P1	combination filter
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
AVV	Abfallverzeichnis-Verordnung (Waste Regulation)
AWSV	Ordinance on facilities for the handling of substances hazardous to water
BGR	BG rules and regulations
ca.	circa
CAS	Chemical Abstract Service
CLP	classification, labelling and packaging
CMR	Carcinogen, mutagen or toxic for reproduction
DIN	German Institute for Standardization
DNEL	Derived No-Effect Level
EAK/EWC/EAC/CWR/CER	European Waste Catalogue
EC50 / CE50	Effective Concentration 50%
EG / EC / CE	European Community
EN	European Standard
EUH	supplemental hazard statement of the european union
GefStoffV	Gefahrstoffverordnung (Hazardous Substances Ordinance)
GHS / SGH	Globally Harmonised System

Nombre comercial : **Lithofin MN Stain-Stop**

Revisión : 30.01.2019
Fecha de edición : 13.02.2019

Versión (Revisión) : 4.0.2 (4.0.1)

H-Sätze	hazard statements
IATA-DGR	International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations
IBC-Code	International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization-Technical Instructions
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
ISO	International Organization for Standardization
LC50 / CL50	Lethal Concentration 50%
LD50 / DL50	Lethal Dose 50%
log P O/W	Partition coefficient n-octanol/water
MARPOL	International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (marine pollution)
NOAEL (DSET)	No observed adverse effect level
NOEC (CSEO)	No observed effect concentration
Nr.	Number
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT	persistent, bioaccumulative and toxic
pH	Potentia hydrogenii
PIC	prior informed consent
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
POP	Persistent organic pollutants
P-Sätze	precautionary statements
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	International Carriage of Dangerous Goods by Rail
STEL / LECT	short-term exposure limit
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Hazardous Substances)
TWA / MPT	time-weighted average
UN/ONU	United Nations
VOC/COV/VOS/LZO	Volatile Organic Compound
VOCV	Ordinance on the Incentive Tax on Volatile Organic Compounds (SR 814.018)
vPvB	very persistent and very bioaccumulative
WGK	Wassergefährdungsklasse (Water hazard class)

Las abreviaturas y los acrónimos pueden consultarse en la tabla disponible en <http://abk.esdscom.eu>. Para siglas y abreviaturas ver ECHA: directrices sobre los requisitos de información y valoración de la seguridad química, capítulo R.20 (registro de terminos y abreviaturas).

16.3 Bibliografías y fuente de datos importantes

Reglamento (CE) no 1272/2008 (SGA)
ECHA: Registered substances (<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>)
REACH Art. 59: -Candidate List of substances of very high concern for Authorisation (<https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>)

16.4 Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Indicaciones de peligro para peligros físicos : A base de los datos de prueba.
Indicaciones de peligro para peligros de salud : Método de cálculo.
Indicaciones de peligro para peligro del medio ambiente : Método de cálculo.

16.5 Texto de las frases H- y EUH (Número y texto)

H226	Líquidos y vapores inflamables.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

(ES / D)

Nombre comercial : **Lithofin MN Stain-Stop**

Revisión : 30.01.2019
Fecha de edición : 13.02.2019

Versión (Revisión) : 4.0.2 (4.0.1)

16.6 Indicaciones de enseñanza

Ninguno

16.7 Informaciones adicionales

Ninguno

La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el día de impresión. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación. Las indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto sea mezclado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden traspasar así al agente nuevo.
