

Stain rescue remover

Detergente a base solvente

Solvent-based detergent

Stain Rescue Remover è un alleato extra forte per la rimozione dello sporco grasso. È un pulitore a base solvente, specifico per la rimozione di sporco grasso e dei segni lasciati dalle ventose impiegate per la movimentazione delle lastre di materiali lapidei ed agglomerato. È un prodotto liquido con un odore di solvente. Penetra nel materiale e rimuove le macchie presenti.

Stain Rescue Remover is an extra strong ally for the removal of greasy dirt. It is a solvent-based cleaner, specific for the removal of greasy dirt and marks left by suction cups used for handling slabs of stone and agglomerated materials. It is a liquid product with a solvent odor. It penetrates the material and removes stains present.



Plus Principali / Main features

- + detergente extra forte / *extra strong detergent*
- + elimina lo sporco grasso / *eliminates greasy dirt*
- + rimuove i segni delle ventose / *removes suction cup marks*
- + pronto all'uso / *Ready to use*

Materiali / Surfaces



Pietra naturale Ceramica Quarzo
Natural Stone Ceramic Quartz



Solvent based

Plus Secondari / Secondary features

Prima/dopo applicazione / Before/after application



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

/

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Versare il prodotto direttamente su uno straccio pulito e pulire la lastra in modo omogeneo. In caso di sporco più difficile da togliere, applicare il prodotto e distribuirlo in modo omogeneo con un panno e lasciare agire per 1-2 minuti. Infine, strofinare con lo stesso panno, facendo movimenti circolari, fino alla rimozione dei segni. Se il problema persiste, suggeriamo una nuova applicazione, prolungando il tempo di contatto. Impiegare in ambiente ben areato, per evitare l'accumulo di odore fastidioso. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto, dato che alcuni materiali possono velocemente perdere parte del lucido. In caso di Agglomerato di quarzo con un grado di lucido elevato a grana molto fine, il prodotto può rimuovere parte del lucido, in tempi molto rapidi, circa 10-20 secondi.

Pour the product directly onto a clean rag and clean the slab evenly. In case of dirt more difficult to remove, apply the product and distribute it evenly with a cloth and leave for 1-2 minutes. Finally, rub with the same cloth, making circular movements, until the marks are removed. If the problem persists, we suggest a new application, extending the contact time. Use in a well-ventilated environment, to avoid the accumulation of annoying odor. When a surface is treated for the first time, it is good to evaluate its effect on a sample or on a hidden corner, since some materials can quickly lose some of the polish. In the case of quartz agglomerate with a high gloss degree with very fine grain, the product can remove part of the polish, in a very short time, about 10-20 seconds.

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Densità a 25°C gr/cm ³	0,855	Density at 25°C gr/ cm ³	0,855
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido	Aspect	Liquid
Colore	Incolore	Colour	Colorless

COPERTURA		COVERAGE	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		Consumption largely depends on the material porosity.	
1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	30-40 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)	30-40 m2 215-323 sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	20-30 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, polished or brushed surfaces)	20-30 m2 215-323 sq.ft.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro (tra 5 e 30 °C), il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 24 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

The product will last at least 24 months in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sulla confezione.

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.